D101 BS

Sürgü Kilit

Sürgü kilitler (deadbolt)



Teknik özellikler

Silindir	Masif pirinç silindir
Sürgü çıkışı	25 mm, sertleştirilmiş çelik makara takviyeli zamak döküm
Şasi	Çinko kaplı çelik iç parçalar
Dış kol (trim)	Paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Özellik	Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler; silindir, anahtar değişimi için sökülebilir
Anahtarlama	Delme tip giriş kilidiyle aynı anahtara göre eşleştirilebilir
Kaplama	Saten pirinç
Görünen parça malzemesi	Paslanmaz çelik / Pirinç / Çelik
Anahtar seçenekleri	3 adet nikel kaplı pirinç anahtar dahil
Kapı kalınlığı	1-3/8" – 1-3/4" arası ayarlanabilir (35–45 mm)
Göbek mesafesi	2-3/8" veya 2-3/4" ayarlanabilir (60 mm veya 70 mm)

Özellikler

– Başlıca özellikler
– Yapı
– Dayanıklılık için iç parçalar çinko kaplı çelikten
– Görünen parçalar paslanmaz çelik, pirinç veya çelik olarak sunulur
– Serbest dönen silindir rozeti anahtar/pense ile zorlamaya karşı korur
– Sürgü mekanizması
– 1 inç (25 mm) çıkışlı zamak sürgü
– Sertleştirilmiş çelik makara takviyesi testereyle kesmeye karşı dayanımı artırır

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.