D101 PB

Sürgü Kilit

Sürgü kilitler (deadbolt)



Teknik özellikler

Silindir	Masif pirinç silindir
Sürgü çıkışı	25 mm, sertleştirilmiş çelik makara takviyeli zamak döküm
Şasi	Çinko kaplı çelik iç parçalar
Dış kol (trim)	Paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Özellik	Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler; silindir, anahtar değişimi için sökülebilir
Anahtarlama	Delme tip giriş kilidiyle aynı anahtara göre eşleştirilebilir
Kaplama	Parlak pirinç (US3)
Görünen parça malzemesi	Paslanmaz çelik / Pirinç / Çelik
Anahtar seçenekleri	2 × nikel kaplı pirinç anahtar
Kapı kalınlığı	35–45 mm ayarlanabilir (1-3/8" – 1-3/4")
Göbek mesafesi	60 mm veya 70 mm ayarlanabilir (2-3/8" veya 2-3/4")

Özellikler

– Sürgü kilit serisi

– Dayanıklı ve uygun maliyetli yardımcı kilit: 25 mm (1") zamak döküm sürgüdeki sertleştirilmiş çelik makara, testereyle kesmeye ve zorlamaya karşı ek direnç sağlar.

– Standart giriş kilitleriyle aynı anahtara göre yapılabilir; dış kapı güvenliğine sorunsuz entegre olur.

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.