D101 SS

Sürgü Kilit

Sürgü kilitler (deadbolt)



Teknik özellikler

Silindir	Masif pirinç silindir
Sürgü çıkışı	25 mm, sertleştirilmiş çelik makara takviyeli zamak döküm
Şasi	Çinko kaplı çelik iç parçalar
Dış kol (trim)	Paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Özellik	Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler; silindir, anahtar değişimi için sökülebilir
Anahtarlama	Delme tip giriş kilidiyle aynı anahtara göre eşleştirilebilir
Kaplama	Saten paslanmaz çelik (US32D)
Dış kol malzemesi	Paslanmaz çelik / Pirinç / Çelik
Anahtar seçenekleri	3 × nikel kaplı pirinç anahtar
Kapı kalınlığı	35–45 mm (1-3/8" – 1-3/4")
Göbek mesafesi	60 mm veya 70 mm (2-3/8" veya 2-3/4")

Özellikler

– Temel özellikler

– •Güçlendirilmiş yapı

– İç parçalar çinko kaplı çelikten üretilir. Dış rozetler paslanmaz çelik, pirinç veya çelik seçenekleriyle sunulur. Serbest dönen rozet tasarımı, pense ile zorlamaya ve kurcalamaya karşı direnç sağlar.

– •Ağır hizmet tipi sürgü

– Tam 25 mm çıkışlı sürgü ve sertleştirilmiş çelik makara ile donatılmıştır; yüksek darbeli saldırılara ve testereyle kesmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

– •Güvenli silindir ve anahtar sistemi

– Masif pirinç göbekli 5 pimli mekanizma; anahtar değişimi kolaydır. Üç adet nikel kaplı pirinç anahtarla birlikte verilir.

– •Esnek montaj

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.